

Zbiornik ciśnieniowy

Zbiornik ciśnieniowy 20l nierdzewny INOX z mieszadłem pneumatycznym

Marka: PROTIMA EAN: 5906924710986

Cena netto: 6 340,65 zł

Cena brutto: **7 799,00 zł**



Opis produktu

Zbiornik ciśnieniowy 20 l INOX do natrysku materiału

Profesjonalny zbiornik 20 l ciśnieniowy INOX. Idealnie nadaje się do natryskiwania materiału. Zbiornik ten wyposażony jest w mieszadło pneumatyczne z płynną regulacją obrotów i kółka, które umożliwiają łatwe przewożenie zbiornika. Zbiornik INOX wykonany został z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród malarzy, lakierników oraz w budowlance. Urządzenie można wykorzystać zarówno do farb wodnych, jak i syntetycznych.

Zbiornik ciśnieniowy 20 l nierdzewny INOX - zastosowanie

- W budowlance,
- w stolarstwie,
- w przemyśle samochodowym,
- w lakierowaniu.



Zbiornik ciśnieniowy 20 l nierdzewny INOX - przeznaczenie

Zbiornik jest stosowany do:

- bejc,
- lakierów,
- emalii, farb rozpuszczalnikowych,
- akrylowych,
- farb lateksowych,
- farb na bazie wody,
- gęstych materiałów.

Poniżej przedstawiamy tabelę z najczęstszymi problemami, z jakimi spotykają się użytkownicy zbiorników:



Problem	Przyczyna	Rozwiązanie problemu
Wskaźnik na ciśnieniomierzu nie działa, niezależnie od podanego ciśnienia	Zepsuty wskaźnik	Należy wymienić ciśnieniomierz
Materiał zbyt szybko osiada w zbiorniku (w zbiornikach z mieszadłem)	Zbyt powolne mieszanie	Należy zwiększyć prędkość mieszania
Wyciek materiału bądź powietrza spod uszczelki	Uszkodzona uszczelka lub źle dokręcone pokrętła	Należy wymienić uszczelkę lub odpowiednio dokręcić pokrętła
Powietrze uchodzi z zamkniętego zaworu	Uszkodzony o-ring	Należy wymienić o-ring
Materiał nie wychodzi ze zbiornika w sposób płynny	Filtr lub rurka materiałowa zatkana	Sprawdzić i przeczyszczyć

Wskazówka: Należy regularnie sprawdzać ciśnieniomierz. Wskazówka powinna wskazywać zero, kiedy w zbiorniku nie ma ciśnienia.

Parametry techniczne

Marka	PROTIMA
Pojemność	20,00 l
Zakres ciśnienia roboczego	1-4 bar
Maksymalne ciśnienie robocze	4,20 bar
Maksymalne ciśnienie wejścia	6 bar
Przyłącze materiału	3/8" NPS
Przyłącze wlotu powietrza	1/4 NPS + szybkozłączka
Waga urządzenia	24,30 kg
Dystrybutor	Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna Polska 41-605 Świętochłowice Chorzowska 140 biuro

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techma1.pl/zbiornik-cisnieniowy-20l-nierdzewny-inox-z-mieszadlem-pneumatycznym>