

Pistolet malarski

## Pistolet malarski DÜRR EcoGun 246 pneumatyczny

Marka:  
DÜRR



Opis produktu

### Pistolet pneumatyczny DÜRR EcoGun 246

EcoGun 246 to urządzenie z zasilaniem ciśnieniowym szeroko wykorzystywane w przemyśle meblarskim, maszynowym oraz wielu innych branżach wymagających idealnego rozpylania materiału.

**Pistolety firmy DÜRR skonstruowane są na bazie pistoletów firmy OPTIMA!**

Firma DÜRR w 2014 roku przejęła firmę OPTIMA. Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia firmy OPTIMA w produkcji pistoletów lakierniczych oraz innowacyjne rozwiązania proponowane przez firmę DÜRR sprawiają, że **pistolety lakiernicze firmy DÜRR są jednymi z najlepszych pistoletów dostępnych obecnie na rynku, gwarantują niezawodność działania oraz najwyższą jakość nanoszonych powłok lakierniczych!**



Pistolet lakierniczy EcoGun 246 swoją konstrukcją nawiązuje do pistoletu OPTIMA 650 S.



## Pistolet pneumatyczny DURR EcoGun 246 – zastosowanie

Szerokie zastosowanie **pistolet lakierniczy EcoGun 246** sprawia, że wykorzystywany jest w bardzo wielu branżach przemysłu. Znajduje zastosowanie w:

- przemyśle samochodowym,
- przemyśle meblarskim ,
- przemyśle kolejowym, przemyśle morskim,
- przy malowaniu konstrukcji stalowych,
- w malowaniu powierzchni ze szkła i tworzyw sztucznych itp.

## Zalety pistoletu lakierniczy EcoGun 246

- Korpus pokryty został ochronną warstwą niklu w celu poprawy odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwiejszego mycia urządzenia
- Doskonale uziemienie zapewniona przewodność elektryczna na całej długości korpusu
- Perfekcyjna konstrukcja (ergonomiczna i wyważona) zmniejsza poczucie zmęczenia podczas pracy
- Dostępność różnych typów złączy materiałowych
- Duży wybór rozmiarów dysz materiałowych
- Specjalnie dopasowane głowice i dysze do materiałów powodujących ich ścieranie
- Dopuszczenie ATEX EX II 2G T60C X





Dostępne rozmiary dysz:  
1.0/1.2/1.4/1.5/1.6/1.8/2.2/2.8/4.0

#### Głowica/średnica wew. (mm) /materiały

- **AL**/1,0 / 1,2 – lakiery, nawierzchnie
- **PS**/1,4 / 1,8 / 2,2 – materiały abrazyjne, np. szkliska, farby cynkowe
- **PC**/1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,2 – farby podkładowe, primery i wypełniacze

{{cms-section-37}}

## Parametry techniczne

Rozmiar dyszy - pistolety malarskie	2.2
Marka	DÜRR
Ciśnienie robocze	3,50 bar
Maksymalne ciśnienie robocze	6,90 bar
Materiał korpusu	Aluminium powlekane niklem
Materiał części materiałowych	Stal nierdzewna, aluminium powlekane niklem
Dopuszczenia ATEX	Ex II 2G T60°C X
Maksymalna temperatura pracy	60 °C
Złącze materiału	3/8 " UNI, M14x1,5
Dysze malarskie w zestawie	2.0
Producent odpowiedzialny	<b>DÜRR Systems AG Application Technology</b> Niemcy 74321 Bietigheim-Bissingen Carl-Benz-Strasse 34 info

## Galeria





Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/pistolet-malarski-durr-ecogun-246-pneumatyczny>