

Dysza malarska

Dysza malarska Speedy MK V o kącie malowania 60 stopni

Marka: EXITFLEX



Opis produktu

Dysza obrotowa Speedy MK V (60 stopni)

Dysza dedykowana do pistoletów bezpowietrznych Airless. Dysza może pracować na ciśnieniu do 510 bar . Zaprojektowane do pracy z najcięższymi materiałami malarskimi. Opatentowany system zaworu kulowego w dyszy zapewnia uzyskanie wycelowanego strumienia natrysku. Stożkowe uszczelnienie zapewnia łatwość obrotu dyszy podczas pracy. Występuje w szerokiej gamie rozmiarów.

Dysza obrotowa Speedy MK V 60 st. – wyposażenie

Każda dysza dostarczana jest wraz z tzw. łącznikiem dyszy. Jest to metalowy element oraz teflonowa uszczelka. Łącznik dyszy jest elementem, który zapewnia szczelność, a tym samym dba o prawidłowy strumień natrysku. **Łącznik należy wymieniać za każdym razem gdy wymieniana jest dysza.**



Zakres zastosowań dla dyszy Speedy MK V (60 stopni)

Dysza o kącie malowania 60 stopni przeznaczona jest do malowania dużych powierzchni. Idealnie nadaje się do **malowania ścian**. **Kąt 60 stopni** pozwoli na uzyskanie **strumienia natrysku o szerokości około 60 cm** (przy założeniu że obiekt malowany jest oddalony od pistoletu 30 cm). Wielkość otworu dyszy należy dobrać do farby, która będzie użyta. Do farb rzadkich o małej lepkości stosować należy jak najmniejszy otwór (07-015) zaś do gęstych dysze o większych otworach (017 i więcej).

{{cms-section-54}}



Parametry techniczne

Marka	EXITFLEX
Rozmiar dyszy malarskiej	631
Kąt malowania	60°
Otwór dyszy	0,031"
Maksymalne ciśnienie robocze	510 bar
Producent odpowiedzialny	Exitflex S.A. Szwajcaria CH-1196 Gland Chemin de la Crétaux 2 info

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/dysza-malarska-speedy-mk-v-o-kacie-malowania-60-stopni>