

Wąż powietrzny

Wąż pneumatyczny SOFT supergiętki 10x15,5

Marka: TRICOFLEX



Opis produktu

Wąż do sprężonego powietrza SUPER SOFT 10 mm x 15,5 mm

Bardzo elastyczny i giętki wąż przeznaczony do przesyłu sprężonego powietrza. Jego lekkość, elastyczność nawet w niskich temperaturach oraz odporność na rozciąganie sprawia, że polecany jest do stosowania z narzędziami pneumatycznymi, sprężarkami itp. Warstwa wewn.: czarny PVC. Wzmocnienie: przekładka poliestrowa. Warstwa zewn.: niebieski PVC. Ciśn. robocze: 15 bar. Temp. pracy: od -20°C do +60°C.



Parametry techniczne

Marka	TRICOFLEX
Maksymalne ciśnienie robocze	15 bar
Maksymalne ciśnienie rozrywające	60 bar
Średnica wewnętrzna	10 mm
Średnica zewnętrzna	15,5 mm
Grubość ścianki	2,75 mm
Odporność na podciśnienie	nie
Zakres temperatury pracy	-20-60 °C
Minimalny promień zgięcia	35 mm
Waga węża	0,14 kg/m
Materiał warstwy wewnętrznej	polichlorek winylu PVC
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/waz-pneumatyczny-soft-supergietki-10x15-5>