

Wąż malarski

## Wąż malarski 300 bar DN 6mm okuty

Marka: POLYHOSE

Cena netto: 308,13 zł

Cena brutto: **379,00 zł**



### Opis produktu

#### Wąż 300 bar DN 6 mm (okuty)

Wąż malarski o średnicy wewnętrznej DN 6mm typ PAM1.4 BK o ciśnieniu roboczym 300 bar. Wąż wyprodukowany przez światowego lidera w produkcji węży malarskich firmę EXITFLEX. Przeznaczony do malowania z agregatami hydrodynamicznymi i pistoletami typu Airless i AirAssist wszystkich marek dostępnych na rynku. Wąż posiada pojedynczy opłot stalowy, dzięki czemu jest wężem przewodzącym i może być stosowany z rozpuszczalnikami.

Wewnętrzna tuba węża mająca bezpośredni kontakt z materiałem wykonana została z poliamidu.

#### Wąż malarski 300 bar DN 6 mm (okuty) - zastosowanie

- Farby wodne i rozpuszczalnikowe
- Do pomp pneumatycznych hydrodynamicznych
- Do pistoletów Airless i AirAssist

**Wszystkie węże dostępne w naszej ofercie tniemy i zakuwamy we własnym zakresie w siedzibie Techmal.** Dzięki temu mamy możliwość dostosowania się do Państwa potrzeb i przygotowanie węży nietypowych, o długościach nawet do 100 metrów z różnymi okuciami. W przypadku indywidualnych zamówień przygotowane węże wysyłamy już następnego dnia!

## Parametry techniczne

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Marka                            | POLYHOSE                                                                             |
| Długość węża                     | 10,00 m                                                                              |
| Maksymalne ciśnienie robocze     | 300,00 bar                                                                           |
| Okucie                           | M16x1,5                                                                              |
| Maksymalne ciśnienie rozrywające | 1200 bar                                                                             |
| Średnica wewnętrzna              | 6 mm                                                                                 |
| Średnica zewnętrzna              | 11,70 mm                                                                             |
| Zakres temperatury pracy         | -40-100 °C                                                                           |
| Minimalny promień zgięcia        | 45 mm                                                                                |
| Dystrybutor                      | <b>POLYHOSE Poland sp. z o.o.</b><br>Polska<br>80-297 Miszewo<br>Gdyńska 60<br>biuro |

Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/waz-malarski-300-bar-dn-6mm-okuty>