

Urządzenie 3K (wielokomponentowe)

GRACO XM do natryskiwania materiałów wieloskładnikowych

Marka: GRACO



Opis produktu

GRACO XM do natryskiwania materiałów wieloskładnikowych

Urządzenie do natryskiwania materiałów wieloskładnikowych.

Szczegółowy opis urządzenia w zakładce do pobrania.

Parametry techniczne

Wymiary

Jednostka podstawowa (bez zbiorników).....	99 x 178 x 97 cm (szer. x wys. x głęb.)
Zbiorniki montowane po bokach.....	252 x 178 x 97 cm (szer. x wys. x głęb.)
Zbiorniki montowane z tyłu.....	145 x 178 x 165 cm (szer. x wys. x głęb.)

Zakres proporcji mieszania..... od 1:1 do 10:1 (krok co 0,1)

Zakres tolerancji proporcji..... +/- 5%

Filtracja materiału natryskiwanego..... Siatka mesh 60 (standard 238 mikronów)
(nie dotyczy niektórych modeli)

Natężenia przepływu

Minimalne.....	0,95 lpm*
Maksymalne.....	11,4 l/min*

*Natężenia przepływu różnią się w zależności od typu materiału

Wlot powietrza..... 3/4 npt (f)

Wloty płynu bez zestawów podawania..... 1-1/4 npt (m)

Maks. ciśnienie robocze mieszanego płynu

50:1.....	358 barów (35,8 MPa - 5200 psi)
70:1.....	434 barów (43,4 MPa - 6300 psi)

Zakres ciśnienia zasilania powietrzem..... od 3,5 do 10,3 bara
(od 0,35 do 1,0 MPa - 50-150 psi)

Maksymalne ciśnienie pompy powietrza

50:1.....	7,0 barów (0,7 MPa - 100 psi)
70:1.....	6,2 bara (0,62 MPa 90 psi)

Maksymalne ciśnienie na wlocie pompy..... 17 barów (1,7 MPa - 250 psi)

Maksymalne zużycie powietrza przy 7,0 barach (0,7 MPa, 100 psi)..... 0,52 m³/lpm

Zakres temperatury otoczenia

Praca.....	od 0° do 54°C (od 32° do 130°F)
Przechowywanie.....	-1° do 71°C

Masa

Urządzenie główne..... 337 kg
(Bez grzałek, zbiorników i skrzynek przyłączeniowych)

Pełna konfiguracja..... 703 kg
(Zawiera podgrzewane zbiorniki, pompy, podgrzewacze oraz skrzynki przyłączeniowe)

Ciężenie akustyczne..... 86 dBA przy 7,0 barach (0,7 MPa - 100 psi)

Zakres lepkości materiałów..... 200-20 000 cps
(materiały o dużej lepkości mogą być nanoszone za pomocą podgrzewaczy, recyrkulacji i zasilania ciśnieniowego)

Części mokre

Rury ssące.....	Aluminium
Pompa tłuczająca.....	Stal nierdzewna, węgiel, UHMWPE i PTFE
Węże.....	Nylon
Pompy (A i B).....	Stal węglowa, stal stopowa 303, 440 i gatunki 17-ph stal nierdzewna, stal niklowana i cynkowana, żeliwo, węgiel wolframu i PTFE
Zawory dozujące.....	Stal węglowa, niklowana, węgiel, polietylen, skóra
Kolektor.....	Stal węglowa, ocynkowana i niklowana, węgiel, stal nierdzewna 302 i 303, PTFE, UHMWPE, węgiel wolframu
Mikser statyczny.....	Obudowa ze stali nierdzewnej z elementami z polipiasu
Pistolet natryskowy.....	Stal nierdzewna, acetal, polietylen, nylon, polipropylen, węgiel, poliuretan, aluminium, o-ringi odporne na rozpuszczalniki

Parametry techniczne

Marka	GRACO
Przepływ materiału	0,95-11,4 l/min
Zakres tolerancji współczynnika	+/- 5%
Filtracja materiału natryskiwanego	siatka mesh 60 (238 mikronów)
Zakres lepkości materiałów	200-20 000 cps
Zakres temperatury pracy	0-54°C
Zakres stosunku mieszania	1:1 do 10:1
Producent odpowiedzialny	GRACO DISTRIBUTION BV Belgia 3630 Maasmechelen Slakweidestraat 31 tr

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/graco-xm-do-natryskiwania-materialow-wieloskladnikowych>