

Urządzenie 2K (dwukomponentowe)

GRACO HFR do precyzyjnego dozowania materiałów dwuskładnikowych

Marka: GRACO



Opis produktu

Urządzenie 2K (dwukomponentowe) GRACO HFR

Urządzenie pozwalające na dokładne dozowanie materiałów dwuskładnikowych.

Szczegółowy opis urządzenia w zakładce do pobrania.

Specyfikacja techniczna

Wymiary	122 x 150 x 86 cm (48 x 59 x 34 cale)
Zakres proporcji mieszania.....	Stale proporcje, od 1:1 do 16:1, od przepływu impulsowego do ciągłego
Zakres tolerancji współczynnika.....	Do +1%
Filtracja materiału	Standardowa siatka 20
Natężenia przepływu	
Minimalne.....	7,5 cm ³ /s (0,12 g/min)
Maksymalne.....	316 cm ³ /s (5,0 g/min)
Wloty płynu bez zestawów podawania.....	3/4 npt
Maks. ciśnienie robocze mieszanego płynu.....	207 barów, 20,7 MPa (3000 psi)
Min. ciśnienie cieczy na wlocie pompy	0,3 bara, 0,03 MPa (50 psig)
Maks. temperatura otoczenia.....	49°C (120°F)
Waga	
Urządzenie główne.....	287,6 kg (634 lb)
Pełna konfiguracja.....	393,7 kg (868 lb)
Zakres lepkości materiałów	Do 30 000 cps
Części mokre	
Pompy (A i B).....	Stal nierdzewna, PTFE, UHMWPE, węgiel wolframowy
Kolektor	Aluminium lub stal nierdzewna
Aplikator	W zależności od wyboru; patrz instrukcja aplikatora
Główne grzałki.....	Aluminium, stal węglowa

Parametry techniczne

Marka	GRACO
Wymiary	122 cm x 150 cm x 86 cm
Zakres tolerancji współczynnika	do 1%
Natężenie przepływu min/max	0,12 g na minutę/5 g na minutę
Zakres lepkości materiałów	do 30 000 cps
Wloty płynu bez zestawów podawania	3/4 NPT
Maksymalne ciśnienie robocze mieszanego płynu	207 bar
Minimalne ciśnienie cieczy na wlocie pompy	0,3 bar
Maksymalna temperatura otoczenia	49°C
Filtracja materiału	standardowa siatka 20
Zakres stosunku mieszania	1:1 do 16:1
Producent odpowiedzialny	GRACO DISTRIBUTION BV Belgia 3630 Maasmechelen Slakweidestraat 31 tr

Galeria

