

Przedłużka malarska

## Przedłużka kątowa (90 stopni) z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych

Marka: TECHMAL  
EAN: 5906924710238

Cena netto: 1 722,76 zł

Cena brutto: **2 119,00 zł**



### Opis produktu

#### Przedłużka kątowa z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) TECHMAL

Zastanawiasz się **jak pomalować rurę od środka**? Jak dotrzeć i pomalować kątownik od środka? Masz **problem z pomalowaniem podwozia**? **Nasza przedłużka to idealne rozwiązanie do malowania miejsc trudno dostępnych, gdzie ciężko dotrzeć przy pomocy standardowo wyposażonego pistoletu.** Przedłużki wykonywane są na zamówienie.

Jest to rozwiązanie dedykowane do **pistoletów malarskich** wysokociśnieniowych (nawet do **500 bar**) typu **Airless** wszystkich marek tzn. Graco, Wagner, Adal, Wiwa i wielu innych. Przedłużka nakręcana jest na gniazdo pistoletu w miejsce gdzie standardowo nakręcana jest obsada (rewers, oprawa) dyszy.

**Przedłużki wykonywane są w dwóch wersjach** (rodzaj gwintu należy podać przy składaniu zamówienia):

- 11/16" mniejszy gwint gniazda spotykany w pistoletach takich producentów jak Adal, Wagner, Wiwa

#### Poznaj możliwości przedłużek TECHMAL:

**Przedłużka wyposażona jest w dyszę okrągło rozpylającą tzn. taką która natryskując materiał daje strumień stożka.** Taki sposób malowania pozwala na malowanie elementów o przekroju okrągłym wewnątrz np. rur o mniejszych średnicach. Dysze stosowane w naszych

- 7/8” większy gwint gniazda spotykany w pistoletach Graco, Wiwa

**Przedłużki mogą być wykonane w różnych długościach począwszy od 5 cm do 100 cm.**

oraz R20. Poniżej tabela oznaczenia dysz wraz z ich parametrami:

| Symbol dyszy | Wydajność l/min przy ciś. 100 bar | Średnica * |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| R11          | 0,16                              | 250 mm     |
| R12          | 0,22                              | 250 mm     |
| R13          | 0,27                              | 250 mm     |
| R14          | 0,34                              | 250 mm     |
| R15          | 0,38                              | 250 mm     |
| R16          | 0,43                              | 250 mm     |
| R17          | 0,48                              | 250 mm     |
| R18          | 0,53                              | 250 mm     |
| R19          | 0,59                              | 250 mm     |
| R20          | 0,65                              | 250 mm     |
| R21          | 0,71                              | 250 mm     |
| R22          | 0,77                              | 250 mm     |

\*przy odległości malowania wynoszącej 30 cm od malowanego obiektu

**Wykonujemy również przedłużki elastyczne**

dysza umieszczana jest na wężu wysokociśnieniowym co dodatkowo daje nam możliwość wykonania bardzo długiej przedłużki. Jeśli masz wątpliwości bądź dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.

{{cms-section-38}}

Parametry techniczne

przedłużkach przy natrysku z odległości 30 cm dają promień malowania około 250mm. Na przedłużce istnieje możliwość założenia różnego rozmiaru dysz, które różnią się wydajnością. Do lekkich i rzadkich materiałów należy stosować jak najmniejszą dyszę zaś do gęstych analogicznie większą. Najczęściej stosowane dysze to R 15

|                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marka                        | TECHMAL                                                                                                                                |
| Długość przedłużki           | 5                                                                                                                                      |
| Typ                          | kątowa                                                                                                                                 |
| Gwint przedłużki             | 7/8"                                                                                                                                   |
| Średnica dyszy               | 250 mm                                                                                                                                 |
| Długość                      | 5-100 cm (do ustalenia)                                                                                                                |
| Dysza malarska               | R11-R22 (do ustalenia)                                                                                                                 |
| Wymiar w najszerszym miejscu | 8 mm                                                                                                                                   |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 500 bar                                                                                                                                |
| Kąt wygięcia                 | 90°                                                                                                                                    |
| Gwint                        | 7/8                                                                                                                                    |
| Producent odpowiedzialny     | <b>Centrum Technik Malarskich TECHMAL<br/>FICK&amp;FICK Spółka jawna</b><br>Polska<br>41-605 Świątchłowice<br>Chorzowska, 140<br>biuro |

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/przedluzka-katowa-z-dysza-okraglo-rozpylajaca-stozkowa-do-pistoletow-hydrodynamicznych>