

Wąż malarski

Wąż malarski 430 bar DN 6mm okuty

Marka: POLYHOSE

Cena netto: 421,95 zł

Cena brutto: **519,00 zł**



Opis produktu

Wąż malarski do agregatów 430 bar DN 6 mm

Wąż malarski o średnicy wewnętrznej DN 6mm **typ węża PA1.4** w pojedynczym oplocie stalowym przeznaczony jest do natrysku materiałów do 430 bar. Można stosować go z bardzo różnymi materiałami. Wąż wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, dzięki stalowemu oplutowi jest odporny na uszkodzenia. Dodatkowym atutem jest również duża giętkość węża, dzięki czemu użytkownicy mają zapewniony komfort pracy.



Wszystkie węże dostępne w naszej ofercie tniemy i zakuwamy we własnym zakresie. Wysyłkę towaru zrealizujemy już następnego dnia!



Wąż do agregatów 430 bar DN 6 mm – budowa i zastosowanie

Dzięki odpowiedniej budowie wąż można stosować do farb rozpuszczalnikowych oraz bardzo agresywnych płynów. Ze względu na maksymalne ciśnienie robocze 430 bar wąż stosowany jest w agregatach o małych i średnich przełożeniach m.in. 15:1, 30:1, 45:1, 48:1.

- **Tuba** – poliamid
- Wzmocnienie** – pojedynczy opłot stalowy
- Pokrycie** – poliuretan

Wszystkie węże dostępne w naszej ofercie tniemy i zakuwamy we własnym zakresie, w siedzibie CTM TECHMAL. Dzięki temu mamy możliwość dostosowania się do Państwa potrzeb i przygotowanie węży nietypowych, o długościach nawet do 100 metrów z różnymi okuciami. W przypadku indywidualnych zamówień przygotowane węże wysyłamy już następnego dnia!

Parametry techniczne

Marka	POLYHOSE
Długość węża	15,00 m
Maksymalne ciśnienie robocze	300,00 bar
Okucie	3/8 NPS
Maksymalne ciśnienie rozrywające	1200 bar
Średnica wewnętrzna	6 mm
Średnica zewnętrzna	11,70 mm
Zakres temperatury pracy	-40-100 °C
Dystrybutor	POLYHOSE Poland sp. z o.o. Polska 80-297 Miszewo Gdyńska 60 biuro

Galeria





Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/waz-malarski-430-bar-dn-6mm-okuty>