

Wąż malarski

## Wąż malarski 330 bar DN 10mm okuty

Marka: POLYHOSE

Cena netto: 243,09 zł

Cena brutto: **299,00 zł**



### Opis produktu

#### Wąż malarski 330 bar DN 10 mm z okuciem

Wąż malarski wysokociśnieniowy o średnicy wewnętrznej DN 10mm **typ PA1.6** to wąż przeznaczony do urządzeń hydrodynamicznych i pistoletów typu Airless i AirAssist. Wąż wykonany jest z wysokiej jakości komponentów, dzięki stalowemu opłotowi jest odporny na uszkodzenia. Dodatkowym atutem jest również duża giętkość węża, dzięki czemu użytkownicy mają zapewniony komfort pracy.

Wewnętrzna część węża mająca kontakt z materiałem natryskiwanym wykonana jest z poliamidu. Wąż posiada pojedynczy opłot stalowy, dzięki czemu jest **wężem przewodzącym** i może być stosowany z farbami rozpuszczalnikowymi. Zewnętrzna warstwa ochronna węża wykonana została z poliuretanu.





## Wąż 330 bar/DN 10 mm do agregatów – zastosowanie

- Farby wodne i rozpuszczalnikowe
- Przeznaczony do stosowania z urządzeniami hydrodynamicznymi

**Wszystkie węże dostępne w naszej ofercie tniemy i zakuwamy we własnym zakresie**, w siedzibie CTM

TECHMAL. Dzięki temu mamy możliwość dostosowania się do Państwa potrzeb i przygotowanie węży nietypowych, o długościach nawet do 100 metrów z różnymi okuciami. W przypadku indywidualnych zamówień przygotowane węże wysyłamy już następnego dnia!

**Jeśli nie znalazłeś na sklepie węża, który Cię interesuje zadzwoń do nas!**

\* podane ceny obowiązują tylko na sklepie internetowym

## Parametry techniczne

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Marka                            | POLYHOSE                                                                             |
| Długość węża                     | 5,00 m                                                                               |
| Maksymalne ciśnienie robocze     | 330,00 bar                                                                           |
| Okucie                           | 1/4 NPS                                                                              |
| Maksymalne ciśnienie rozrywające | 1000 bar                                                                             |
| Średnica wewnętrzna              | 10 mm                                                                                |
| Średnica zewnętrzna              | 15,20 mm                                                                             |
| Zakres temperatury pracy         | -40-95 °C                                                                            |
| Minimalny promień zgięcia        | 60 mm                                                                                |
| Dystrybutor                      | <b>POLYHOSE Poland sp. z o.o.</b><br>Polska<br>80-297 Miszewo<br>Gdyńska 60<br>biuro |

## Galeria





Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/waz-malarski-330-bar-dn-10mm-okuty>