TECHMAL®

Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna
41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 140

+48 32 770 94 50
biuro@techmal.pl
techmal.pl

Wąż malarski

Wąż malarski 330 bar DN 10mm okuty

Marka: POLYHOSE

Cena netto: 234,96 zł
Cena brutto: **289,00 zł**

Opis produktu

Wąż malarski 330 bar DN 10 mm z okuciem

Wąż malarski wysokociśnieniowy o średnicy wewnętrznej DN 10mm **typ PA1.6** to wąż przeznaczony do urządzeń hydrodynamicznych i pistoletów typu Airless i AirAssist. Wąż wykonany jest z wysokiej jakości komponentów, dzięki stalowemu oplotowi jest odporny na uszkodzenia. Dodatkowym atutem jest również duża giętkość węża , dzięki czemu użytkownicy mają zapewniony komfort pracy.

Wewnętrzna część węża mająca kontakt z materiałem natryskiwanym wykonana jest z poliamidu. Wąż posiada pojedynczy oplot stalowy, dzięki czemu jest **wężem przewodzącym** i może być stosowany z farbami rozpuszczalnikowymi. Zewnętrzna warstwa ochronna węża wykonana została z poliuretanu.

Wąż 330 bar/DN 10 mm do agregatów – zastosowanie

- Farby wodne i rozpuszczalnikowe
- Przeznaczony do stosowania z urządzeniami hydrodynamicznymi

Wszystkie węże dostępne w naszej ofercie tniemy i zakuwamy we własnym zakresie, w siedzibie CTM TECHMAL. Dzięki temu mamy możliwość dostosowania się do Państwa potrzeb i przygotowanie węży nietypowych, o długościach nawet do 100 metrów z różnymi okuciami. W przypadku indywidualnych zamówień przygotowane węże wysyłamy już następnego dnia!

Jeśli nie znalazłeś na sklepie węża, który Cię interesuje zadzwoń do nas!

* podane ceny obowiązują tylko na sklepie internetowym

Parametry techniczne

Marka	POLYHOSE
Długość węża	5 m
Maksymalne ciśnienie robocze	330 bar
Okucie	3/8
Maksymalne ciśnienie rozrywające	1000 bar
Średnica wewnętrzna	10 mm
Średnica zewnętrzna	15,2 mm
Zakres temperatury pracy	-40-95 °C
Minimalny promień zgięcia	60 mm
Dystrybutor	**POLYHOSE Poland sp. z o.o.** Polska 80-297 Miszewo Gdyńska 60 biuro

Galeria

Znajdź produkt na:

https://techmal.pl/waz-malarski-330-bar-dn-10mm-okuty