

Wąż malarski

## Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty

Marka: POLYHOSE

Cena netto: 340,65 zł

Cena brutto: **419,00 zł**



### Opis produktu

#### Wąż malarski wysokociśnieniowy 600 bar DN 10 mm

wąż malarski o średnicy wewnętrznej 10 mm typ. **PA2.6** w podwójnym oplocie stalowym. Dzięki swojemu wykonaniu wąż jest niezwykle wytrzymały. Oplot stalowy powoduje, że wąż jest węzłem przewodzącym, może być zatem stosowany do farb rozpuszczalnikowych. Wąż może być z powodzeniem stosowany do gęstych i agresywnych materiałów lakierniczych. Wąż może być stosowany do agregatów malarskich pneumatycznych o dużym przełożeniu takich jak: **GRACO Xtreme 70:1, Handok 73:1, Wagner Jaguar.**





## Wąż 600 bar DN 10 mm (okuty) – budowa

Tuba: Poliamid

Wzmocnienie: podwójny opłot stalowy

Pokrycie: Poliuretan

## Wąż 600 bar DN 100 mm wysokociśnieniowy – zastosowanie

- Farby wodne i rozpuszczalnikowe
- Przeznaczony do stosowania z urządzeniami hydrodynamicznymi
- Przystosowany do pracy z pistoletami Airless i Airassist



**Wszystkie węże dostępne w naszej ofercie tniemy i zakuwamy we własnym zakresie** w siedzibie CTM TECHMAL. Dzięki temu mamy możliwość dostosowania się do Państwa potrzeb i przygotowanie węży nietypowych, o długościach nawet do 100 metrów z różnymi okuciami. W przypadku indywidualnych zamówień przygotowane węże wysyłamy już następnego dnia!

**Jeśli nie znalazłeś na sklepie węża, który Cię interesuje zadzwoń do nas!**

\* podane ceny obowiązują tylko w sklepie internetowym

## Parametry techniczne

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Marka                            | POLYHOSE                                                                             |
| Maksymalne ciśnienie robocze     | 600,00 bar                                                                           |
| Maksymalne ciśnienie rozrywające | 1700 bar                                                                             |
| Średnica wewnętrzna              | 10 mm                                                                                |
| Średnica zewnętrzna              | 17,50 mm                                                                             |
| Zakres temperatury pracy         | -40-95 °C                                                                            |
| Minimalny promień zgięcia        | 70 mm                                                                                |
| Dystrybutor                      | <b>POLYHOSE Poland sp. z o.o.</b><br>Polska<br>80-297 Miszewo<br>Gdyńska 60<br>biuro |

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/waz-malarski-600-bar-dn-10mm-okuty>