

Wąż malarski

Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty

Marka: POLYHOSE

Cena netto: 1 121,14 zł

Cena brutto: **1 379,00 zł**



Opis produktu

Wąż malarski wysokociśnieniowy 600 bar DN 10 mm

wąż malarski o średnicy wewnętrznej 10 mm typ. **PA2.6** w podwójnym oplocie stalowym. Dzięki swojemu wykonaniu wąż jest niezwykle wytrzymały. Oplot stalowy powoduje, że wąż jest węzłem przewodzącym, może być zatem stosowany do farb rozpuszczalnikowych. Wąż może być z powodzeniem stosowany do gęstych i agresywnych materiałów lakierniczych. Wąż może być stosowany do agregatów malarskich pneumatycznych o dużym przełożeniu takich jak: **GRACO Xtreme 70:1, Handok 73:1, Wagner Jaguar.**





Wąż 600 bar DN 10 mm (okuty) – budowa

Tuba: Poliamid

Wzmocnienie: podwójny opłot stalowy

Pokrycie: Poliuretan

Wąż 600 bar DN 100 mm wysokociśnieniowy – zastosowanie

- Farby wodne i rozpuszczalnikowe
- Przeznaczony do stosowania z urządzeniami hydrodynamicznymi
- Przystosowany do pracy z pistoletami Airless i Airassist



Wszystkie węże dostępne w naszej ofercie tniemy i zakuwamy we własnym zakresie w siedzibie CTM TECHMAL. Dzięki temu mamy możliwość dostosowania się do Państwa potrzeb i przygotowanie węży nietypowych, o długościach nawet do 100 metrów z różnymi okuciami. W przypadku indywidualnych zamówień przygotowane węże wysyłamy już następnego dnia!

Jeśli nie znalazłeś na sklepie węża, który Cię interesuje zadzwoń do nas!

* podane ceny obowiązują tylko w sklepie internetowym

Parametry techniczne

Marka	POLYHOSE
Maksymalne ciśnienie robocze	600,00 bar
Maksymalne ciśnienie rozrywające	1700 bar
Średnica wewnętrzna	10 mm
Średnica zewnętrzna	17,50 mm
Zakres temperatury pracy	-40-95 °C
Minimalny promień zgięcia	70 mm
Dystrybutor	POLYHOSE Poland sp. z o.o. Polska 80-297 Miszewo Gdyńska 60 biuro

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/waz-malarski-600-bar-dn-10mm-okuty>