

Filtr do kabiny

Filtr sufitowy V500G - mata filtracyjna

Marka:
FILTERM



Opis produktu

Filtr sufitowy V500G do kabin

FILTR SUFITOWY V500G Mata filtracyjna M5 to filtr ostateczny - sufitowy. Wysokiej jakości filtry z przeznaczeniem do stref przygotowawczych oraz kabin.

Standardowe rolki o wymiarze 2x10 mb. **Inne rozmiary dostępne na zamówienie.**

Filtr sufitowy przeznaczony jest do finalnego filtrowania powietrza wlotowego w natryskowych kabinach lakierniczych. Zaletą maty filtracyjnej jest jej wielowarstwowa budowa. Dzięki warstwowemu klejeniu mata zyskuje dłuższą żywotność oraz przeciwdziała przenikaniu zanieczyszczeń i pyłów do kabiny lakierniczej. Dodatkowym atutem maty jest jej wzmocnienie siatką poliestrową od strony czystego powietrza, co zapobiega uszkodzeniom maty w trakcie montażu.



Uwaga!

FILTR SUFITOWY V500 G należy zawsze stosować z filtr wstępnym FL 220 i odwrotnie!

Jeśli użytkownik zrezygnuje z zastosowania któregoś z filtrów do kabiny lakierniczej przedostaną się zanieczyszczenia z powietrza, które spowodują zabrudzenie lakierowanych powłok.

Zastosowanie filtra sufitowego V500G

Mata filtracyjna wykorzystywana jest w kabinach lakierniczych do finalnego filtrowania powietrza wlotowego

Dzięki matce powietrze, które dostaje się do kabiny lakierniczej wolne jest od jakichkolwiek pyłów oraz zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na jakość nakładanych powłok lakierniczych.

Filtr V500 G – zalety

- Progresywna struktura - pochłania duże ilości pyłu dzięki specjalnej budowie – duże zagęszczenie nitek
- Odporna na temperaturę :100°C
- Nie zawiera silikonu
- Im bliżej czystego powietrza tym zagęszczenie nitek jest większe – możliwość wychwycenia wszystkich zanieczyszczeń

Filtr sufitowy V500G – dane techniczne

- Stopień skuteczności/filtracji 97 %
- Średni stopień wydajności 51%
- Odporna na otwarty płomień zgodnie z normą DIN 53438 F1. Klasa filtracji: M5
- Maksymalna różnica ciśnień roboczych: 450 Pa
- Minimalna różnica ciśnień roboczych 23 Pa
- Przepustowość/ przepływ powietrza 900m³/h/m²
- Grubość 25 mm
- Masa/ciężar 500 g/m²
- Klasyfikacja filtracji: FU (EU5)

Uwaga: towar niegabarytowy. W przypadku wysyłki towaru koszty wysyłki zostaną doliczone wg. taryfy kuriera

Porada

Stosowanie filtrów w kabinach jest kluczowe dla całego procesu lakierowania. Dzięki prawidłowemu stosowaniu filtrów użytkownik będzie miał pewność, że w trakcie nanoszenia powłok lakierniczych powietrze w kabine lakierniczej będzie wolne od jakichkolwiek pyłów oraz innych zanieczyszczeń.

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uzyskania czystego powietrza lakierowanie wymusza stałą i częstą wymianę powietrza. W związku z tym, aby zachować wysoką jakość powietrza w kabine lakierniczej należy regularnie wymieniać filtry. Częstotliwość wymiany uzależniona jest od kilku czynników. Do najważniejszych zaliczyć możemy częstotliwość wykonywanych prac oraz zewnętrzne otoczenie kabiny lakierniczej.

Jeśli chcesz, aby lakierowanie w kabine lakierniczej było bezpieczne oraz pozwalało na uzyskanie powłok lakierniczych wysokiej jakości, wymieniaj regularnie maty filtracyjne!

Parametry techniczne

Marka	FILTERM
-------	---------

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/filtr-sufitowy-v500g-mata-filtracyjna>