

Pistolet malarski

Elektrostatyczny pistolet natryskowy GRACO Pro Xp60

Marka: GRACO



Opis produktu

Pistolet natryskowy elektrostatyczny GRACO Pro Xp60

Pistolet elektrostatyczny do natryskiwania powietrznego Pro Xp60 kV jest dostępny w różnych wersjach, dzięki czemu można go dopasować do różnych wymogów produkcyjnych. Zapewnia rewelacyjne rezultaty.

Linia pistoletów elektrostatycznych do natryskiwania powietrznego Pro Xp60 składa się z następujących modeli: standardowy, inteligentny, o wysokiej przewodności, o okrągłym wzorze natrysku oraz do materiałów na bazie wody. Dodatkowe modele pistoletów łączą korzyści płynące z oszczędności materiału z doskonałą jakością wykończeń — wszystko to jest dostępne w mniejszej i lżejszej konstrukcji, co sprawia, że natryskiwanie staje się łatwiejsze.





- Najmniejszy wyprofilowany pistolet z wewnętrznym zasilaniem dostępny na rynku — o 2,5 cm (1 cal) krótszy i 110 g (4 uncje) lżejszy
- Zmniejsza napięcie mięśni dzięki lżejszemu spustowi
- Inteligentne elementy sterowania Smart Controls pomagają w analizie wydajności, dostosowaniu urządzenia do zadanych napięć oraz uproszczeniu procesu wykrywania i usuwania usterek
- Wyprodukowano w USA
- Wytrzymała, niezawodna konstrukcja z trzyletnią gwarancją

Każdy pistolet jest przetestowany i dostarczany z certyfikatem informującym, że wzór natryskiwania, wydajność mechaniczna i elektryczna są zgodne z wymogami firmy Graco.

*podana cena jest ceną katalogową 2023r MODELU L60T10, jeśli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się z nami i negocjuj cenę.

Electrostatic Air Spray Guns	
Maximum Working Fluid Pressure	0.7 MPa, 7.0 bar
Maximum Working Air Pressure	0.7 MPa, 7.0 bar
Minimum Air Pressure at Gun Inlet	0.32 MPa, 3.2 bar
Maximum Fluid Operating Temperature	48°C
Paint Resistivity Range	3 megohm/cm to infinity. For a table of electrostatic results at different resistance levels, see instruction manual..
Air Inlet Fitting	1/4 npsm(m) left-hand thread
Fluid Inlet Fitting	3/8 npsm(m)
Output Voltage	Pro Xp40 Models: 40 kV/Pro Xp60 Models: 60 kV/Pro Xp85 Models: 85 kV
Maximum Current Draw	125 microamperes
Sound Power (measured per ISO Standard 9216)	at 0.28 MPa, 2.8 bar: 90.4 dB(A) at 0.7 MPa, 7.0 bar: 105.4 dB(A)
Sound Pressure (measured 1 m from gun)	at 0.28 MPa, 2.8 bar: 87.0 dB(A) at 0.7 MPa, 7.0 bar: 99.0 dB(A)
Wetted Parts	PEEK, UHMWPE, FEP, PTFE, acetal, nylon, polyethylene

Parametry techniczne

Marka	GRACO
Maksymalne ciśnienie robocze	7 bar
Maksymalna temperatura pracy	48 °C
Napięcie wyjściowe	85 kV
Złącze materiału	3/8 " NPSM
Wlot powietrza	1/4" NPSM
Producent odpowiedzialny	GRACO DISTRIBUTION BV Belgia 3630 Maasmechelen Slakweidestraat 31 tr

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/elektrostatyczny-pistolet-natryskowy-graco-pro-xp60>