

Pistolet malarski

Elektrostatyczny pistolet natryskowy GRACO Pro Xp40

Marka: GRACO



Opis produktu

Pistolet natryskowy elektrostatyczny GRACO Pro Xp40

Ręczny elektrostatyczny pistolet natryskowy Pro Xp40, zawór wzmacniający 40 kV, dysza 0,055 in (1,5 mm), standardowy wyświetlacz, model L40T10.

Pistolet ze wspomaganie Booster 40 kV oferuje w mniejszym, bardziej kompaktowym rozmiarze wydajność transferu porównywalną z pistoletem 60 kV. Dłuższa rurka doprowadzająca płyn o wysokiej przewodności (HC) umożliwia natrysk materiału o niższej rezystywności. Linia pistoletów elektrostatycznych do natryskiwania powietrznego Pro Xp40 jest dostępna w modelach do materiałów o standardowej, wysokiej przewodności oraz do natryskiwania ze wspomaganie kV Booster.



- Wewnętrzne zasilanie zmniejsza zmęczenie operatora dzięki brakowi ciężkich przewodów spowalniających pracę
- Kompaktowy pistolet ze wspomaganie Booster 40 kV oferuje wydajność transferu porównywalną z pistoletem 60 kV
- Wygodne, łatwo dostępne i duże pokrętki regulacji zapewniają łatwiejsze sterowanie pistoletem
- Wyprodukowano w USA
- Gładki i wyprofilowany uchwyt dobrze pasuje do ręki i umożliwia wygodne natryskiwanie
- Wytrzymała, niezawodna konstrukcja z trzyletnią gwarancją

Każdy pistolet jest przetestowany i dostarczany z certyfikatem informującym, że wzór natryskiwania, wydajność mechaniczna i elektryczna są zgodne z wymogami firmy GRACO.

*podana cena jest ceną katalogową 2023r, jeśli jesteś zainteresowany tym produktem skontaktuj się z nami i negocjuj cenę.

Electrostatic Air Spray Guns	
Maximum Working Fluid Pressure	0.7 MPa, 7.0 bar
Maximum Working Air Pressure	0.7 MPa, 7.0 bar
Minimum Air Pressure at Gun Inlet	0.32 MPa, 3.2 bar
Maximum Fluid Operating Temperature	48°C
Paint Resistivity Range	3 megohm/cm to infinity. For a table of electrostatic results at different resistance levels, see instruction manual.
Air Inlet Fitting	1/4 npsm(m) left-hand thread
Fluid Inlet Fitting	3/8 npsm(m)
Output Voltage	Pro Xp40 Models: 40 kVPro Xp60 Models: 60 kVPro Xp85 Models: 85 kV
Maximum Current Draw	125 microamperes
Sound Power (measured per ISO Standard 9216)	at 0.28 MPa, 2.8 bar: 90.4 dB(A)at 0.7 MPa, 7.0 bar: 105.4 dB(A)
Sound Pressure (measured 1 m from gun)	at 0.28 MPa, 2.8 bar: 87.0 dB(A) at 0.7 MPa, 7.0 bar: 99.0 dB(A)
Wetted Parts	PEEK, UHMWPE, FEP, PTFE, acetal, nylon, polyethylene

Parametry techniczne

Marka	GRACO
Maksymalne ciśnienie robocze	7 bar
Maksymalna temperatura pracy	48 °C
Dysze malarskie w zestawie	0,055
Napięcie wyjściowe	85 kV
Złącze materiału	3/8 " NPSM
Wlot powietrza	1/4" NPSM
Producent odpowiedzialny	GRACO DISTRIBUTION BV Belgia 3630 Maasmechelen Slakweidestraat 31 tr

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/elektrostatyczny-pistolet-natryskowy-graco-pro-xp40>