

Zestaw do natrysku proszkowego NORDSON Encore LT

Cena netto: 18 500,00 zł

Cena brutto: **22 755,00 zł**



Opis produktu

System do natrysku farb proszkowych NORDSON z pistoletem manualnym ENCORE oraz stołem wibracyjnym

Pistolet proszkowy ENCORE LT od firmy NORDSON to doskonały i ergonomiczny kształt pistoletu który ważąc zaledwie **497g**, jest się najlepszym dostępnym na rynku narzędziem dla lakeirnika. Prosty i wygodny w obsłudze panel dotykowy sterownika Encore LT, podświetlone ikony oraz jasne i przejrzyste wyświetlacze LED ułatwiają regulowanie i nadzorowanie wszystkich parametrów elektrostatycznych i pneumatycznych. Opatentowana funkcja Select Charge® – wybór wstępnie zaprogramowanych trybów lakierowania ze sprawdzonymi nastawami wstępnymi parametrów elektrostatycznych: malowania zagłębień detali, przemalowywania oraz nakładania powłok metalicznych.

Udowodniona i sprawdzona jakość aplikacji Encore LT potwierdzona jest **5-letnią gwarancją producenta**

Cechy i zalety:

- AFC (automatyczne sterowanie prądem ze sprzężeniem zwrotnym) – automatyczne sterowanie optymalnym elektrostatycznym napięciem ładowania na podstawie odległości pistoletu od części
- Niezawodny, lekki oraz doskonale wyważony pistolet Encore LT
- Regulacja ciśnienia powietrza w pętli zamkniętej – zapewnia powtarzalne parametry malowania bez względu na wahania ciśnienia powietrza zakładowego.
- cyfrowy, łatwy w obsłudze sterownik
- Napięcie 100 000 V – zapewnia maksymalną wydajność powlekania przy pierwszym przejściu

- Prosta konstrukcja

W skład zestawu wchodzi:

- sterownik pistoletów ręcznych Encore LT
- ręczny pistolet proszkowy Encore LT
- pompa proszkowa Encore Generation II
- rura ssąca Encore
- stół wibracyjny z silnikiem do 50-funtowych kartonów z proszkiem,
- wąż proszkowy o średnicy 11 mm, węże powietrzne, opaska spiralna, paski z rzepem.
- elementy są montowane na solidnym wózku dwukołowym

Większe możliwości nowej pompy:

- Więcej proszku przy mniejszej ilości sprężonego powietrza czyli lepsze parametry pracy dające większe oszczędności.
- Mniejsza prędkość proszku podczas lakierowania czyli więcej proszku na malowanej części już przy pierwszym przejściu.
- Mniejsza ilość części dzięki czemu osiągane są mniejsze koszty przy eksploatacji
- Mniejsza prędkość proszku pozwala na mniejsze zużycie i dłuższa eksploatacja.
- Bagnetowe mocowanie nakrętki oprawy zwężki pozwala na szybkie i łatwe rutynowe czyszczenie zwężki pompy.

Parametry techniczne

Zakres temperatury pracy	15-40 °C
Nośność stołu wibratora	25 kg
Zabezpieczenie przed pyłem	IP6X
Maksymalna wilgotność względna	95% bez kondensacji
Powietrze wlotowe	4.0-7.6 bar
Zasilanie aplikatora ENCORE	19V, 1A
Zasilanie sterownika ENCORE	100-250 V, 50/60Hz
Zasilanie	230 V/50 Hz

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/zestaw-do-natrysku-proszkowego-nordson-encore-it>