

Agregat malarski

Agregat malarski GRACO XP 70 1:1 do materiałów dwuskładnikowych

Marka: GRACO



Opis produktu

Agregat XP70 GRACO do materiałów wieloskładnikowych

Prezentowane urządzenie przeznaczone jest do pompowania, mieszania i natryskiwania powłok o wysokiej lepkości i wysokiej zawartości cząstek stałych przy zapewnieniu najlepszych wyników. Budowa urządzenia XP70 pozwala na grawitacyjne podawanie materiału, co może wyeliminować stosowanie pomp zasilających, obniżając koszty. Rozpylacz

XP GRACO to inwestycja, która obniża koszty wykonywanych prac poprzez zmniejszenie ilości używanego rozpuszczalnika do czyszczenia oraz zmniejszenie strat materiału. Dodatkowym atutem jest również bardzo precyzyjne podawanie materiału przez pompy wypornościowe.

GRACO XP70 - zastosowanie

Urządzenie do natrysku wieloskładnikowego GRACO XP 70 to idealne rozwiązanie dla tych, którzy w swojej pracy stosują różnorodne materiały. Zamiana stosunku mieszania jest bardzo prosta i polega jedynie na wymianie jednej lub dwóch pomp dolnych. **Dostępne są następujące stosunki mieszania: 1:1, 1,5:1, 2:1, 3:1, 4:1.** Urządzenie XP 70 znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle kolejowym, budownictwie okrętowym, w przemyśle chemicznym, w oczyszczalniach ścieków, do malowania rur i rurociągów, do malowania mostów, przy pokryciach dachowych, przy nakładaniu powłok izolacyjnych, w konstrukcjach stalowych itp. Materiały stosowane to: podkłady epoksydowe, materiały o średniej i dużej zawartości cząstek stałych, materiały na bazie wodnej i rozpuszczalnikowej, materiały szybko utwardzalne i wiele innych.

- Oszczędność polegająca na zużyciu niewielkiej ilości rozpuszczalnika do czyszczenia
- Stała jakość materiału
- Łatwa obsługa
- niskie koszty konserwacji
- stosowany do podawania materiałów o dużej lepkości oraz na długich węzłach



GRACO XP70 – zalety

- Zredukowanie strat materiału
- Opcje proporcji mieszania : 1:1, 1,5:1, 2:1, 3:1, 4:1.

Parametry techniczne

Marka	GRACO
Max.ciśnienie	12 bar
Zakres temperatury pracy	4-54 °C
Maksymalna temperatura materiału	71 °C
Wyloty pomp materiałowych XP	Sito M30
Filtracja powietrza zasilającego	40 mikronów
Wymogi transportu i składowania	-1°C - +71°C
Producent odpowiedzialny	GRACO DISTRIBUTION BV Belgia 3630 Maasmechelen Slakweidestraat 31 tr

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/agregat-malarski-graco-xp-70-11-do-materialow-dwuskladnikowych>