

Olej

Olej hydrauliczny TELLUS 32 (Shell TELLUS S2 M)

Marka: SHELL

Cena netto: 39,84 zł

Cena brutto: **49,00 zł**



Opis produktu

Olej hydrauliczny TELLUS 32 1 litr (Shell TELLUS S2 M)

Olej hydrauliczny TELLUS 32 (Shell TELLUS S2 M) to jakościowo bardzo dobry olej hydrauliczny, którego produkcja oparta jest na unikalnej i opatentowanej technologii. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu. Jest odporny na działanie wody, zapobiega osiadaniu rdzy oraz procesowi korozji, również w warunkach wysokiej wilgotności.

Olej TELLUS 32 – zastosowanie

Olej hydrauliczny TELLUS 32 może być stosowany m.in.

- agregatach malarskich,
- urządzeniach malarskich,
- układach i instalacjach hydraulicznych,
- mobilnych układach hydraulicznych m.in. w koparko-ładowarkach,
- urządzeniach dźwigowych,
- okrętowych urządzeniach hydraulicznych

Zalety Oleju hydraulicznego TELLUS 32

- Redukuje możliwość blokowania i zanieczyszczenia filtrów
- Wydłuża żywotność urządzeń
- Zwiększa odporność na degradację chemiczną i termiczną
- Zmniejsza do minimum powstawanie szlamów i osadów
- Zwiększa czystość i niezawodność systemów hydraulicznych
- Zapobiega rdzewieniu oraz korozji w środowiskach o dużej wilgotności
- Posiada atesty i aprobaty wymagane w przemyśle



Specyfikacje i dopuszczenia

- Shell Tellus S2 M posiada poniższe wymagania:
- Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
- Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
- Eaton Vickers M-2950 S
- Eaton Vickers I-286 S
- Bosch Rexroth Ref 17421-001 i RD 220-1/04.03
- ISO 11158 (HM)
- AFNOR NF-E 48-603
- ASTM 6158-05 (HM)
- DIN 51524 cz. 2 HLP
- Swedish Standard SS 15 54 34 AM
- GB 111181-1-94 (HM)

UWAGA: olej przelewany z opakowań zbiorczych do butelek o pojemności 1 litra

Parametry techniczne

Marka	SHELL
Pojemność	1 l

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/olej-hydrauliczny-tellus-32-shell-tellus-s2-m>