

TECHMAL®

Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spółka jawna
41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 140

+48 32 770 94 50

biuro@techmal.pl

techmal.pl

Olej

Olej pneumatyczny TORCULA 32 (Olej Shell Air Tool Oil S2 A 32)

Marka: SHELL

Cena netto: 43,08 zł

Cena brutto: **52,99 zł**



Opis produktu

Olej pneumatyczny TORCULA 32 (Olej Shell Air Tool Oil S2 A 32)

Olej pneumatyczny TORCULA 32 (Olej Shell Air Tool Oil S2 A 32) dostępny w 1 litrowych butelkach przeznaczony jest do wszystkich urządzeń pneumatycznych. Zapewnia doskonałe właściwości smarne oraz wysoki poziom zabezpieczenia antykorozyjnego, również w urządzeniach, które mają nieustanny kontakt z wodą.

Olej pneumatyczny TORCULA 32 – zastosowanie

Olej pneumatyczny TORCULA 32 1 litr (Olej Shell Air Tool Oil S2 A 32) posiada bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystywany m.in. w:

- agregatach malarskich,
- młotach,
- urządzeniach wiertniczych m.in. w wiertarkach,
- uderowych urządzeniach pneumatycznych,
- mobilnych urządzeniach pneumatycznych.



Ponadto w urządzeniach, w których stosuje się smarowanie za pomocą mgiełki olejowej np. w:

- liniach produkcyjnych oraz instalacjach pneumatycznych,
- układach łożysk oraz przekładni,
- tam gdzie występuje ciągły kontakt z wodą itp.

Zalety oleju TORCULA 32

- Zapewnia długą żywotność urządzenia
- Ochrona antykorozyjna również w warunkach ciągłego kontaktu z wodą
- Posiada znakomite właściwości smarne
- Film smarny ułatwia przenoszenie obciążeń oraz wydłuża żywotność urządzeń
- Zapewnia płynność przy niskich temperaturach

- Posiada bardzo dobre właściwości emulgujące

Olej TORCULA 32 – dane techniczne

- Aprobaty i dopuszczenia:
- Shell Air Tool Oil S2 A spełnia:
- ISO 6743-11 Typ PAC i PBC
- Producent: Shell



UWAGA: olej przelewany z opakowań zbiorczych do butelek o pojemności 1 litra

Parametry techniczne

Marka	SHELL
Pojemność	1 l

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/olej-pneumatyczny-torcula-32-olej-shell-air-tool-oil-s2-a-32>