

Dysza malarska

## Dysza malarska GRACO Rac X HDA o kącie strumienia 20 stopni

Marka: GRACO EAN: 633955313880

Cena netto: 178,05 zł

Cena brutto: **219,00 zł**



### Opis produktu

#### Dysza malarska GRACO RAC X HDA

Brązowe dysze GRACO to dysze, które znajdują swoje zastosowanie zarówno w pracach malarskich wewnątrz budynków jak i na zewnątrz z wysoką wydajnością. Dysza ta sprawdzi się do nakładania gładzi, materiałów strukturalnych.

Wybierz brązową dyszę do trudnych zastosowań.

#### Do jakiego zastosowania potrzebujesz dyszy?

Dysze są opracowywane do konkretnych zastosowań. Materiały służące do dokładnych wykończeń (np. do bejcowania lub lakierowania) wymagają dyszy z mniejszym otworem. Dla cięższych materiałów (np. lateks) otwór powinien być większy. Na podstawie koloru dyszy dowiesz się od razu, która dysza jest odpowiednia dla danego zastosowania.

|                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Wskazówka</b></p> |  <p><b>Przebiegłość</b></p> |  <p><b>Trudne zastosowania</b></p> |  <p><b>Piękna powierzchnia</b></p>  |
| Prace malarskie wykonywane w pomieszczeniach i w obiektach mieszkalnych                                     | Prace malarskie wykonywane w pomieszczeniach lub na zewnątrz w warunkach domowych, firmowych i przemysłowych     | Prace malarskie wykonywane w pomieszczeniach lub na zewnątrz z wysoką wydajnością, także nakładanie gładzi              | Wyznaczanie miejsc parkingowych, oznakowania poziome na drogach i w magazynach, przejścia dla pieszych, obiekty sportowe |
| Wybierz zieloną dyszę do optymalnych wykończeń przy najbliższym otworze                                     | Wybierz niebieską dyszę hydrodynamiczną, aby uzyskać najwyższą produktywność końcem większego zachuwa materiału  | Wybierz brązową dyszę do trudnych zastosowań                                                                            | Wybierz żółtą dyszę do natrysku hydrodynamicznego                                                                        |

Poniższa tabela pomoże wybrać odpowiednią dyszę do danego zastosowania i materiału.



**Zielona dysza**  
do optymalnych wykończeń  
przy najniższym ciśnieniu



**Niebieska dysza**  
hydrodynamiczna do pracy  
z maksymalną wydajnością



**Brązowa dysza**  
do trudnych zastosowań



**Żółta dysza**  
do natrysku pasów  
na drogach

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Jakość pędzla z wałkiem farby do dokładnych wykończeń | 008 - 010 |
| Pokost                                                | 010 - 014 |
| Bejca                                                 | 012 - 014 |
| Farba olejna i Uretany                                | 012 - 014 |
| Lateks                                                | 015 - 019 |
| Farby akrylowe                                        | 015 - 019 |
| Farby krzemianowe                                     | 015 - 019 |
| Emulsje                                               | 017 - 021 |
| Silikon                                               | 021 - 025 |
| Wielokolorowe                                         | 023 - 025 |
| Szpachle blokowe                                      | 023 - 025 |
| Duże projekty                                         | 025 - 031 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Szpachle blokowe                | 027 - 031 |
| Materiały ognioodporne          | 029 - 035 |
| Gładź metodą hydrodynamiczną    | 029 - 041 |
| Elastomery                      | 027 - 033 |
| Mastyki                         | 041 - 047 |
| Materiały epoksydowe            | 043 - 061 |
| Asfalt z włóknem                | 047 - 053 |
| Asfalt                          | 031 - 071 |
| Materiały krzemianowe/mineralne | 027 - 033 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Farba do znakowania dróg            | 013 - 055 |
| Farba zewnętrzna najwyższej jakości | 015 - 021 |

## Parametry techniczne

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Marka                    | GRACO                                                                                   |
| Kąt malowania            | 20°                                                                                     |
| Producent odpowiedzialny | <b>GRACO DISTRIBUTION BV</b><br>Belgia<br>3630 Maasmechelen<br>Slakweidestraat 31<br>tr |

Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/dysza-malarska-graco-rac-x-hda-o-kacie-strumienia-20-stopni>