

Dysza malarska

Dysza malarska GRACO Rac X HDA o kącie strumienia 40 stopni

Marka: GRACO EAN: 633955314047

Cena netto: 178,05 zł

Cena brutto: **219,00 zł**



Opis produktu

Dysza malarska GRACO RAC X HDA

Brązowe dysze GRACO to dysze, które znajdują swoje zastosowanie zarówno w pracach malarskich wewnątrz budynków jak i na zewnątrz z wysoką wydajnością. Dysza ta sprawdzi się do nakładania gładzi, materiałów strukturalnych.

Wybierz brązową dyszę do trudnych zastosowań.

Do jakiego zastosowania potrzebujesz dyszy?

Dysze są opracowywane do konkretnych zastosowań. Materiały służące do dokładnych wykończeń (np. do bejcowania lub lakierowania) wymagają dyszy z mniejszym otworem. Dla cięższych materiałów (np. lateks) otwór powinien być większy. Na podstawie koloru dyszy dowiesz się od razu, która dysza jest odpowiednia dla danego zastosowania.

 <p>SmartTip TECHNOLOGY</p> <p>Prace malarskie wykonywane w pomieszczeniach i w obiektach mieszkalnych</p> <p>Najlepiej do celów</p>	 <p>Prace malarskie wykonywane w pomieszczeniach lub na zewnątrz w warunkach domowych, firmowych i przemysłowych</p> <p>Profesjonalny wybór bezkompromisowy</p>	 <p>Prace malarskie wykonywane w pomieszczeniach lub na zewnątrz z wysoką wydajnością, także nakładanie gładzi</p> <p>Tudzież zastosowania i trudniejsze materiały konstrukcyjne</p>	 <p>Wyznaczanie miejsc parkingowych, oznakowania poziome na drogach i w magazynach, przejścia dla pieszych, obiekty sportowe</p> <p>Profesjonalne rozwiązanie</p>
<p>Wybierz zieloną dyszę do optymalnych wykończeń przy napiętym otworze</p>	<p>Wybierz niebieską dyszę hydrodynamiczną, aby uzyskać najwyższą produktywność kosztem większego zużycia materiału</p>	<p>Wybierz brązową dyszę do trudnych zastosowań</p>	<p>Wybierz żółtą dyszę do natrysku hydrodynamicznego</p>

Poniższa tabela pomoże wybrać odpowiednią dyszę do danego zastosowania i materiału.



Zielona dysza
do optymalnych wykończeń
przy najniższym ciśnieniu



Niebieska dysza
hydrodynamiczna do pracy
z maksymalną wydajnością



Brązowa dysza
do trudnych zastosowań



Żółta dysza
do natrysku pasów
na drogach

Jakość pędzla z wałkiem farby do dokładnych wykończeń	008 - 010
Pokost	010 - 014
Bejca	012 - 014
Farba olejna Uretany	012 - 014
Lateks	015 - 019
Farby akrylowe	015 - 019
Farby krzemianowe	015 - 019
Emulsje	017 - 021
Silikon	021 - 025
Wielokolorowe	023 - 025
Szpachle blokowe	023 - 025
Duże projekty	025 - 031

Szpachle blokowe	027 - 031
Materiały ognioodporne	029 - 035
Gładź metodą hydrodynamiczną	029 - 041
Elastomery	027 - 033
Mastyki	041 - 047
Materiały epoksydowe	043 - 061
Asfalt z włóknem	047 - 053
Asfalt	031 - 071
Materiały krzemianowe/ mineralne	027 - 033

Farba do znakowania dróg	013 - 055
Farba zewnętrzna najwyższej jakości	015 - 021

Parametry techniczne

Marka	GRACO
Kąt malowania	40°
Otwór dyszy	0,035"
Producent odpowiedzialny	GRACO DISTRIBUTION BV Belgia 3630 Maasmechelen Slakweidestraat 31 tr

Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/dysza-malarska-graco-rac-x-hda-o-kacie-strumienia-40-stopni>