

Pistolet malarski

Pistolet malarski GRACO XTR 5+ bez dyszy

Marka: GRACO EAN: 755652997405

Cena netto: 901,63 zł

Cena brutto: **1 109,00 zł**



Opis produktu

Pistolet malarski hydrodynamiczny GRACO XTR 5+

Pistolet hydrodynamiczny, wysokociśnieniowy Airless model XTR 5+ to obok pistoletu XTR 7+ sztandarowy pistolet firmy GRACO dedykowany do prac antykorozyjnych. Ciśnienie robocze pistoletu wynosi 345 bar, może być zatem stosowany ze wszystkimi agregatami malarskimi dostępnymi na rynku.

Pistolet występuje w kilku wariantach, tak by każdy mógł znaleźć komfortowe narzędzie pracy. Modele różnią się kształtem rękojeści i spustu oraz wyposażeniem dyszy i obsad:

- XTR520 – pistolet z okrągłą rękojeścią i spustem czteropalcowym z obsadą, bez dyszy
- XTR521 – pistolet z okrągłą rękojeścią i spustem czteropalcowym z dyszą standardową 519 i pomarańczową obsadą RACC
- XTR522 – pistolet z płaską izolowaną rękojeścią i spustem czteropalcowym, z dyszą XHD 519 i szarą obsadą XHD 7/8”
- XTR523 – pistolet z płaską izolowaną rękojeścią i spustem dwupalcowym, z dyszą XHD 519 i szarą obsadą XHD 7/8”
- XTR524 – pistolet z okrągłą rękojeścią i spustem czteropalcowym z dyszą XHD 519 i szarą obsadą XHD 7/8”
- XTR525 – pistolet z okrągłą rękojeścią i spustem dwupalcowym z dyszą XHD 519 i szarą obsadą XHD 7/8”



Pistolet GRACO XTR 5+ – zastosowanie

Pistolet malarski GRACO XTR 5+ wykorzystywany jest do wszelkiego rodzaju prac antykorozyjnych przy maksymalnym ciśnieniu 345 bar. Może służyć do pracy z materiałami, takimi jak:

- pokrycia dachowe,
- jednoskładnikowe powłoki ochronne,
- wieloskładnikowe powłoki ochronne,
- powłoki epoksydowe,
- powłoki z wysoką zawartością cząstek stałych,
- powłoki na bazie polimocznika,
- uretany

GRACO XTR 5+ – zalety

- Każdy model pistoletu wyposażony jest w złączkę obrotową, która ułatwia manewrowanie pistoletem podczas pracy, zapobiega załamaniu się węża malarskiego przy pistolecie. Złączka ma gwint 1/4 npsm.
- Waga pistoletu to jedyne 411 g co ma ogromne znaczenie dla pracowników którzy cały dzień pracują z pistoletem w ręku.
- W pistolecie zastosowano filtr paluszkowe Easy Out z technologią odwróconego filtrowania, w których farba filtrowana jest od środka do zewnątrz dzięki czemu wszelkie zanieczyszczenia pozostają wewnątrz filtra.
- Standardowo pistolet sprzedawany jest z obsadą i dyszą model XHD, jednak każda obsada z gwintem 7/8" będzie kompatybilna z tym pistoletem.



Prezentowany pistolet sprzedawany jest bez dyszy

Zastanawiasz się czy ten pistolet będzie pasować do sprzętu który posiadasz? Zwróć uwagę na:

- jakie max. ciśnienie pracy ma twój agregat (ten pistolet może pracować do 345 bar),
- jakie jest podłączenie na wężu (pistolet XTR5+ posiada złączkę z gwintem 1/4 NPS).

Parametry techniczne

Marka	GRACO
Ciśnienie robocze	345,00 bar
Maksymalne ciśnienie robocze	345,00 bar
Maksymalna temperatura pracy	71 °C
Waga	411 g
Otwór na płyn	2,3 mm (0,090")
Złącze materiału	1/4 " NPSM
Gniazdo przyłącza dyszy	7/8"
Producent odpowiedzialny	GRACO DISTRIBUTION BV Belgia 3630 Maasmechelen Slakweidestraat 31 tr

Galeria





Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/pistolet-malarski-graco-xtr-5-bez-dyszy>