

Części do agregatu

Przepływowy podgrzewacz farby GRACO Viscon HF

Marka: GRACO EAN:
00633955282636

Cena netto: 13007,32 zł

Cena brutto: **15999,00 zł**



Opis produktu

Przepływowy podgrzewacz farby GRACO Viscon HF

Przepływowy podgrzewacz farby GRACO Viscon HF znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagane jest nakładanie materiału w podwyższonej temperaturze. Wykorzystywany jest między innymi do nakładania powłok ogniochronnych i antykorozyjnych w przemyśle stoczniowym, w zakładach zajmujących się naprawą taboru kolejowego oraz we wszystkich innych branżach, gdzie wymagane jest podgrzanie natryskiwanego materiału.

GRACO Viscon HF do podgrzewania farby

Materiały, które można nakładać przy wykorzystaniu przepływowego podgrzewacza farby GRACO to m.in.:

- podkłady i powłoki epoksydowe,
- epoksydowe powłoki pęczniące,
- powłoki o dużej zawartości części stałych,
- kleje i masy uszczelniające,
- powłoki uretanowe itp,
- lakiery wodne,
- smary i powłoki przeciwogniowe itp.



Parametry techniczne

Maks. ciśnienie robocze cieczy	500 bar (7250 psi, 50 MPa)
Pobór mocy	240 W (5400 watów, 1 faza)
Powierzchnia przepływowego nagrzewania cieczy	1355 cm ² (210 cal ²)
Wymiary kanału przepływu cieczy (trzy równoległe drogi)	Wysokość: 10 mm (0,41 cala) Szerokość: 8 mm (0,32 cala) Długość: 8 x 122 cm (3 x 48 cali)
Złącza hydrauliczne	3/4 npt (z) z reduktorami do 1/2 npt (m)
Równoważnik średnicy przepływu cieczy	18 mm (0,72 cala)
Zakres termometru (modele 24P016 i 24W248)	18 - 121°C (64 - 250°F)
Części mokre	Stal nierdzewna, aluminium anodyzowane, Stal niklowana bezprądowo, PTFE
Zakres temperatur roboczych	29 - 104°C (84 - 219°F)
Waga (podgrzewacze do atmosfer niewybuchowych)	23 kg (51 lb)
Waga (podgrzewacze do atmosfer wybuchowych)	32 kg (70 lb)
RTD (modele 262853 i 24W612)	1000 omów, klasa B, 3-żyłowy Złącze: M8, 4-żyłowe, męskie

Parametry techniczne

Marka	GRACO
Moc	5400 W
Zakres temperatury pracy	29-104 °C
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy	500 bar
Powierzchnia przepływowego nagrzewania cieczy	1355 cm ²
Wymiaru kanału przepływu cieczy (3 równoległe drogi)	wys. 10 mm x szer. 8 mm dł. 8 x 122 cm
Złącza hydrauliczne	3/4 NPT (ż) z reduktorami do 1/2 NPT (m)
Zakres termometru (modele 24P016 i 24W248)	18-121°C
Części mokre	stal nierdzewna, aluminium anodyzowane, stal niklowana bezprądowo, PTFE
Waga (podgrzewacze do atmosfer niewybuchowych)	23 kg
Waga (podgrzewacze do atmosfer wybuchowych)	32 kg
RTD (modele 262853 i 24W612)	1000 omów, klasa B, 3-żyłowy, złącze: M8 4-żyłowe, męskie
Zasilanie	230 V/50 Hz
Producent odpowiedzialny	GRACO DISTRIBUTION BV Belgia 3630 Maasmechelen Slakweidestraat 31 tr

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/przeplywowo-podgrzewacz-farby-graco-viscon-hf>