TECHMAL®

Porównanie produktów

	1600.81 zł netto 1969.00 zł brutto	**1600.81 zł netto** 1969.00 zł brutto	**1617.07 zł netto** 1989.00 zł brutto	**1625.20 zł netto** 1999.00 zł brutto	**1633.33 zł netto** 2009.00 zł brutto
Nazwa produktu	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych
Długość przedłużki	5	5	5	5	5
Gwint przedłużki	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"
Marka	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL
Pozostałe parametry	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar
Gwint	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16
Typ	prosta	prosta	prosta	prosta	prosta
Średnica dyszy [mm]	250	250	250	250	250

	1641.46 zł netto 2019.00 zł brutto	**1665.85 zł netto** 2049.00 zł brutto	**1682.11 zł netto** 2069.00 zł brutto	**1698.37 zł netto** 2089.00 zł brutto	**1722.76 zł netto** 2119.00 zł brutto
Nazwa produktu	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych
Długość przedłużki	5	5	5	5	5
Gwint przedłużki	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"
Marka	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL
Pozostałe parametry	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar
Gwint	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16
Typ	prosta	prosta	prosta	prosta	prosta
Średnica dyszy [mm]	250	250	250	250	250

	1755.28 zł netto 2159.00 zł brutto	**1779.67 zł netto** 2189.00 zł brutto	**1800.00 zł netto** 2214.00 zł brutto	**1600.81 zł netto** 1969.00 zł brutto	**1600.81 zł netto** 1969.00 zł brutto
Nazwa produktu	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych

Długość przedłużki	5	5	5	5	5
Gwint przedłużki	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"
Marka	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL
Pozostałe parametry	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar
Gwint	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16
Typ	prosta	prosta	prosta	prosta	prosta
Średnica dyszy [mm]	250	250	250	250	250

	1617.07 zł netto 1989.00 zł brutto	**1625.20 zł netto** 1999.00 zł brutto	**1633.33 zł netto** 2009.00 zł brutto	**1641.46 zł netto** 2019.00 zł brutto	**1665.85 zł netto** 2049.00 zł brutto
Nazwa produktu	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych	Przedłużka prosta z dyszą okrągło rozpylającą (stożkową) do pistoletów hydrodynamicznych
Długość przedłużki	5	5	5	5	5
Gwint przedłużki	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"
Marka	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL	TECHMAL
Pozostałe parametry	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar	Długość: 5-60 cm (do ustalenia) Rozmiar dyszy: R11-R22 (do ustalenia) Wymiar w najszerszym miejscu: 8 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 500 bar
Gwint	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16	7/8, 11/16
Typ	prosta	prosta	prosta	prosta	prosta
Średnica dyszy [mm]	250	250	250	250	250