



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 600.81 zł netto 739.00 zł brutto | 348.78 zł netto 429.00 zł brutto | 348.78 zł netto 429.00 zł brutto | 340.65 zł netto 419.00 zł brutto | 340.65 zł netto 419.00 zł brutto |
| Nazwa produktu | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 10 mb 1/4' | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 5mb 1/4' | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty 5 mb 1/4 NPS | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 5mb 3/8' | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 5 mb 3/8 NPS |
| Marka | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE |
| Zakres temperatury pracy [°C] | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| Okucie | - | 1/4 | 1/4 NPS | - | - |
| Maksymalne ciśnienie rozrywające [bar] | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Minimalny promień zgięcia [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| Długość węża [m] | - | 5.00 | 5.00 | - | - |



| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | 340.65 zł netto 419.00 zł brutto | 600.81 zł netto 739.00 zł brutto | 592.68 zł netto 729.00 zł brutto | 592.68 zł netto 729.00 zł brutto | 592.68 zł netto 729.00 zł brutto |
| Nazwa produktu | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 5mb M16x1,5 | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 10 mb 1/4 NPS | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 10 mb 3/8' | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 10 mb 3/8 NPS | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 10 mb M16x1,5 |
| Marka | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE |
| Zakres temperatury pracy [°C] | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| Okucie | - | - | - | - | - |
| Maksymalne ciśnienie rozrywające [bar] | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Minimalny promień zgięcia [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| Długość węża [m] | - | - | - | - | - |



| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| | 860.98 zł netto 1059.00 zł brutto | 860.98 zł netto 1059.00 zł brutto | 852.85 zł netto 1049.00 zł brutto | 852.85 zł netto 1049.00 zł brutto | 852.85 zł netto 1049.00 zł brutto |
|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| Nazwa produktu | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 15 mb 1/4' | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 15 mb 1/4 NPS | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 15 mb 3/8' | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 15 mb 3/8 NPS | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 15 mb M16x1,5 |
| Marka | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE |
| Zakres temperatury pracy [°C] | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| Okucie | - | - | - | - | - |
| Maksymalne ciśnienie rozrywające [bar] | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Minimalny promień zgięcia [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| Długość węża [m] | - | - | - | - | - |



| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | 1121.14 zł netto 1379.00 zł brutto | 1121.14 zł netto 1379.00 zł brutto | 1104.88 zł netto 1359.00 zł brutto | 1104.88 zł netto 1359.00 zł brutto | 1104.88 zł netto 1359.00 zł brutto |
| Nazwa produktu | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 20 mb 1/4' | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 20 mb 1/4 NPS | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 20 mb 3/8' | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 20 mb 3/8 NPS | Wąż malarski 600 bar DN 10mm okuty - 20 mb M16x1,5 |
| Marka | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE | POLYHOSE |
| Zakres temperatury pracy [°C] | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 | -40 - 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| Okucie | - | - | - | - | - |
| Maksymalne ciśnienie rozrywające [bar] | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Minimalny promień zgięcia [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| Długość węża [m] | - | - | - | - | - |