



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | <b>600.81 zł netto</b><br>739.00 zł brutto            | <b>348.78 zł netto</b><br>429.00 zł brutto          | <b>348.78 zł netto</b><br>429.00 zł brutto            | <b>340.65 zł netto</b><br>419.00 zł brutto          | <b>340.65 zł netto</b><br>419.00 zł brutto              |
| Nazwa produktu                            | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 10<br>mb 1/4' | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 5mb<br>1/4' | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty 5 mb<br>1/4 NPS | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 5mb<br>3/8' | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 5 mb<br>3/8 NPS |
| Marka                                     | POLYHOSE  | POLYHOSE  | POLYHOSE  | POLYHOSE  | POLYHOSE  |
| Zakres temperatury<br>pracy [°C]          | -40 - 95  | -40 - 95  | -40 - 95  | -40 - 95  | -40 - 95  |
| Maksymalne ciśnienie<br>robocze [bar]     | 600.00  | 600.00  | 600.00  | 600.00  | 600.00  |
| Okucie                                    | -   | 1/4   | 1/4 NPS   | -   | -   |
| Maksymalne ciśnienie<br>rozrywające [bar] | 1700  | 1700  | 1700  | 1700  | 1700  |
| Minimalny promień<br>zgięcia [mm]         | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
| Średnica wewnętrzna<br>[mm]               | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Średnica zewnętrzna<br>[mm]               | 17.50   | 17.50   | 17.50   | 17.50   | 17.50   |
| Długość węża [m]                          | -   | 5.00  | 5.00  | -   | -   |



|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|   | <b>340.65 zł netto</b><br>419.00 zł brutto             | <b>600.81 zł netto</b><br>739.00 zł brutto               | <b>592.68 zł netto</b><br>729.00 zł brutto            | <b>592.68 zł netto</b><br>729.00 zł brutto               | <b>592.68 zł netto</b><br>729.00 zł brutto               |
| Nazwa produktu                            | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 5mb<br>M16x1,5 | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 10<br>mb 1/4 NPS | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 10<br>mb 3/8' | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 10<br>mb 3/8 NPS | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 10<br>mb M16x1,5 |
| Marka                                     | POLYHOSE   | POLYHOSE   | POLYHOSE  | POLYHOSE   | POLYHOSE   |
| Zakres temperatury<br>pracy [°C]          | -40 - 95   | -40 - 95   | -40 - 95  | -40 - 95   | -40 - 95   |
| Maksymalne ciśnienie<br>robocze [bar]     | 600.00   | 600.00   | 600.00  | 600.00   | 600.00   |
| Okucie                                    | -  | -  | -   | -  | -  |
| Maksymalne ciśnienie<br>rozrywające [bar] | 1700   | 1700   | 1700  | 1700   | 1700   |
| Minimalny promień<br>zgięcia [mm]         | 70   | 70   | 70  | 70   | 70   |
| Średnica wewnętrzna<br>[mm]               | 10   | 10   | 10  | 10   | 10   |
| Średnica zewnętrzna<br>[mm]               | 17.50  | 17.50  | 17.50   | 17.50  | 17.50  |
| Długość węża [m]                          | -  | -  | -   | -  | -  |



|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  | <b>860.98 zł netto</b><br>1059.00 zł brutto | <b>860.98 zł netto</b><br>1059.00 zł brutto | <b>852.85 zł netto</b><br>1049.00 zł brutto | <b>852.85 zł netto</b><br>1049.00 zł brutto | <b>852.85 zł netto</b><br>1049.00 zł brutto |
|--|---|---|---|---|---|

|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| Nazwa produktu                         | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 15<br>mb 1/4' | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 15<br>mb 1/4 NPS | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 15<br>mb 3/8' | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 15<br>mb 3/8 NPS | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 15<br>mb M16x1,5 |
| Marka                                  | POLYHOSE  | POLYHOSE   | POLYHOSE  | POLYHOSE   | POLYHOSE   |
| Zakres temperatury pracy [°C]          | -40 - 95  | -40 - 95   | -40 - 95  | -40 - 95   | -40 - 95   |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar]     | 600.00  | 600.00   | 600.00  | 600.00   | 600.00   |
| Okucie                                 | -   | -  | -   | -  | -  |
| Maksymalne ciśnienie rozrywające [bar] | 1700  | 1700   | 1700  | 1700   | 1700   |
| Minimalny promień zgięcia [mm]         | 70  | 70   | 70  | 70   | 70   |
| Średnica wewnętrzna [mm]               | 10  | 10   | 10  | 10   | 10   |
| Średnica zewnętrzna [mm]               | 17.50   | 17.50  | 17.50   | 17.50  | 17.50  |
| Długość węża [m]                       | -   | -  | -   | -  | -  |



|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
|  | <b>1121.14 zł netto</b><br>1379.00 zł brutto          | <b>1121.14 zł netto</b><br>1379.00 zł brutto             | <b>1104.88 zł netto</b><br>1359.00 zł brutto          | <b>1104.88 zł netto</b><br>1359.00 zł brutto             | <b>1104.88 zł netto</b><br>1359.00 zł brutto             |
| Nazwa produktu                         | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 20<br>mb 1/4' | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 20<br>mb 1/4 NPS | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 20<br>mb 3/8' | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 20<br>mb 3/8 NPS | Wąż malarski 600 bar<br>DN 10mm okuty - 20<br>mb M16x1,5 |
| Marka                                  | POLYHOSE  | POLYHOSE   | POLYHOSE  | POLYHOSE   | POLYHOSE   |
| Zakres temperatury pracy [°C]          | -40 - 95  | -40 - 95   | -40 - 95  | -40 - 95   | -40 - 95   |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar]     | 600.00  | 600.00   | 600.00  | 600.00   | 600.00   |
| Okucie                                 | -   | -  | -   | -  | -  |
| Maksymalne ciśnienie rozrywające [bar] | 1700  | 1700   | 1700  | 1700   | 1700   |
| Minimalny promień zgięcia [mm]         | 70  | 70   | 70  | 70   | 70   |
| Średnica wewnętrzna [mm]               | 10  | 10   | 10  | 10   | 10   |
| Średnica zewnętrzna [mm]               | 17.50   | 17.50  | 17.50   | 17.50  | 17.50  |
| Długość węża [m]                       | -   | -  | -   | -  | -  |