

Porównanie produktów



	13332.52 zł netto 16399 zł brutto	21300 zł netto 26199 zł brutto	17804.07 zł netto 21899 zł brutto	21300 zł netto 26199 zł brutto
Nazwa produktu	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 3G Strefa II - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 3G Strefa II - chłodnica INOX	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 2G Strefa I - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 2G Strefa I - chłodnica INOX
Wysokość [cm]	-	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-	-
Waga [kg]	100	100	100	100
Marka	COMAP	COMAP	COMAP	COMAP
Pozostałe parametry	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : CU	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : INOX	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : CU	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : INOX
Moc grzewcza [kW]	1.60	1.60	1.60	1.60
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Wydajność destylatora	Do 30 l/12h	Do 30 l/12h	Do 30 l/12h	Do 30 l/12h
Olej diatermiczny [l]	11.00	11.00	11.00	11.00
Wymiary				
Pojemność destylatora	15 l	15 l	15 l	15 l