

## Porównanie produktów



	<b>13332.52 zł netto</b> 16399 zł brutto	<b>21300 zł netto</b> 26199 zł brutto	<b>17804.07 zł netto</b> 21899 zł brutto	<b>20243.09 zł netto</b> 24899 zł brutto
Nazwa produktu	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 3G Strefa II - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 3G Strefa II - chłodnica INOX	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 2G Strefa I - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 2G Strefa I - chłodnica INOX
Wysokość [cm]	-	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-	-
Waga [kg]	100	100	100	100
Marka	COMAP	COMAP	COMAP	COMAP
Pozostałe parametry	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : CU	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : INOX	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : CU	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : INOX
Moc grzewcza [kW]	1.60	1.60	1.60	1.60
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Wydajność destylatora	Do 30 l/12h	Do 30 l/12h	Do 30 l/12h	Do 30 l/12h
Olej diatermiczny [l]	11.00	11.00	11.00	11.00
Wymiary				
Pojemność destylatora	15 l	15 l	15 l	15 l