



	13332.52 zł netto 16399.00 zł brutto	21300.00 zł netto 26199.00 zł brutto	17804.07 zł netto 21899.00 zł brutto	20243.09 zł netto 24899.00 zł brutto
Nazwa produktu	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 3G Strefa II - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 3G Strefa II - chłodnica INOX	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 2G Strefa I - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 15 - EX II 2G Strefa I - chłodnica INOX
Wysokość [cm]	-	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-	-
Waga [kg]	100	100	100	100
Marka	COMAP	COMAP	COMAP	COMAP
Pozostałe parametry	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : CU	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : INOX	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : CU	Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 100 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 120 kg Temperatura robocza: 180°C max Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : INOX
Moc grzewcza [kW]	1.60	1.60	1.60	1.60
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Wydajność destylatora	Do 30 l/12h	Do 30 l/12h	Do 30 l/12h	Do 30 l/12h
Olej diatermiczny [l]	11.00	11.00	11.00	11.00
Wymiary				
Pojemność destylatora	15 l	15 l	15 l	15 l