

Porównanie produktów



	15446.34 zł netto 18999 zł brutto	17885.37 zł netto 21999 zł brutto	21950.41 zł netto 26999 zł brutto	24324.39 zł netto 29919 zł brutto
Nazwa produktu	Destylator COMAP RAF 20 - EX II 3G Strefa II - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 20 - EX II 3G Strefa II - chłodnica INOX	Destylator COMAP RAF 20 - EX II 2G Strefa I - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 20 - EX II 2G Strefa I - chłodnica INOX
Wysokość [cm]	-	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-	-
Waga [kg]	110	110	110	110
Marka	COMAP	COMAP	COMAP	COMAP
Pozostałe parametry	Temperatura robocza: 180°C max Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 110 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 136 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : CU	Temperatura robocza: 180°C max Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 110 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 136 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : INOX	Temperatura robocza: 180°C max Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 110 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 136 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : CU	Temperatura robocza: 180°C max Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 110 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 136 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : INOX
Moc grzewcza [kW]	2.00	2.00	2.00	2.00
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Wydajność destylatora	Do 40 l/12h	Do 40 l/12h	Do 40 l/12h	Do 40 l/12h
Olej diatermiczny [l]	13.00	13.00	13.00	13.00
Wymiary				
Pojemność destylatora	20 l	20 l	20 l	20 l