

## Porównanie produktów



	<b>15446.34 zł netto</b> 18999 zł brutto	<b>17885.37 zł netto</b> 21999 zł brutto	<b>21950.41 zł netto</b> 26999 zł brutto	<b>24324.39 zł netto</b> 29919 zł brutto
Nazwa produktu	Destylator COMAP RAF 20 - EX II 3G Strefa II - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 20 - EX II 3G Strefa II - chłodnica INOX	Destylator COMAP RAF 20 - EX II 2G Strefa I - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 20 - EX II 2G Strefa I - chłodnica INOX
Wysokość [cm]	-	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-	-
Waga [kg]	110	110	110	110
Marka	COMAP	COMAP	COMAP	COMAP
Pozostałe parametry	Temperatura robocza: 180°C max Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 110 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 136 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : CU	Temperatura robocza: 180°C max Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 110 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 136 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : INOX	Temperatura robocza: 180°C max Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 110 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 136 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : CU	Temperatura robocza: 180°C max Chłodzenie: powietrzne Waga urządzenia w wersji 2G: 110 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 136 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : INOX
Moc grzewcza [kW]	2.00	2.00	2.00	2.00
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Wydajność destylatora	Do 40 l/12h	Do 40 l/12h	Do 40 l/12h	Do 40 l/12h
Olej diatermiczny [l]	13.00	13.00	13.00	13.00
Wymiary				
Pojemność destylatora	20 l	20 l	20 l	20 l