

Porównanie produktów



	18860.98 zł netto 23199 zł brutto	21300 zł netto 26199 zł brutto	26178.05 zł netto 32199 zł brutto	28617.07 zł netto 35199 zł brutto
Nazwa produktu	Destylator COMAP RAF 30 - EX II 3G Strefa II - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 30 - EX II 3G Strefa II - chłodnica INOX	Destylator COMAP RAF 30 - EX II 2G Strefa I - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 30 - EX II 2G Strefa I - chłodnica INOX
Marka	COMAP	COMAP	COMAP	COMAP
Pozostałe parametry	Chłodzenie: powie Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 125 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 143 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : CU	Chłodzenie: powie Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 125 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 143 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : INOX	Chłodzenie: powie Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 125 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 143 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : CU	Chłodzenie: powie Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 125 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 143 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : INOX
Moc grzewcza [kW]	2.50	2.50	2.50	2.50
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Wydajność destylatora	Do 60 l/12 h	Do 60 l/12 h	Do 60 l/12 h	Do 60 l/12 h
Olej diatermiczny [l]	13.50	13.50	13.50	13.50
Wymiary				
Pojemność destylatora	30 l	30 l	30 l	30 l