



	18860.98 zł netto 23199.00 zł brutto	21300.00 zł netto 26199.00 zł brutto	26178.05 zł netto 32199.00 zł brutto	28617.07 zł netto 35199.00 zł brutto
Nazwa produktu	Destylator COMAP RAF 30 - EX II 3G Strefa II - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 30 - EX II 3G Strefa II - chłodnica INOX	Destylator COMAP RAF 30 - EX II 2G Strefa I - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 30 - EX II 2G Strefa I - chłodnica INOX
Marka	COMAP	COMAP	COMAP	COMAP
Pozostałe parametry	Chłodzenie: powie Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 125 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 143 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : CU	Chłodzenie: powie Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 125 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 143 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : INOX	Chłodzenie: powie Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 125 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 143 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : CU	Chłodzenie: powie Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 125 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 143 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : INOX
Moc grzewcza [kW]	2.50	2.50	2.50	2.50
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Wydajność destylatora	Do 60 l/12 h	Do 60 l/12 h	Do 60 l/12 h	Do 60 l/12 h
Olej diatermiczny [l]	13.50	13.50	13.50	13.50
Wymiary				
Pojemność destylatora	30 l	30 l	30 l	30 l