

## Porównanie produktów



	<b>29592.68 zł netto</b> 36399 zł brutto	<b>32519.51 zł netto</b> 39999 zł brutto	<b>34552.03 zł netto</b> 42499 zł brutto	<b>37966.67 zł netto</b> 46699 zł brutto
Nazwa produktu	Destylator COMAP RAF 80 - EX II 3G Strefa II - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 80 - EX II 3G Strefa II - chłodnica INOX	Destylator COMAP RAF 80 - EX II 2G Strefa I - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 80 - EX II 2G Strefa I - chłodnica INOX
Marka	COMAP	COMAP	COMAP	COMAP
Pozostałe parametry	Chłodzenie: powietrzne Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 150 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 230 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : CU	Chłodzenie: powietrzne Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 150 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 230 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : INOX	Chłodzenie: powietrzne Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 150 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 230 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : CU	Chłodzenie: powietrzne Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 150 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 230 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : INOX
Moc grzewcza [kW]	6.00	6.00	6.00	6.00
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Wydajność destylatora	Do 160 l/12 h	Do 160 l/12 h	Do 160 l/12 h	Do 160 l/12 h
Olej diatermiczny [l]	23.50	23.50	23.50	23.50
Wymiary				
Pojemność destylatora	80 l	80 l	80 l	80 l