

Porównanie produktów



	29592.68 zł netto 36399 zł brutto	32519.51 zł netto 39999 zł brutto	34552.03 zł netto 42499 zł brutto	37966.67 zł netto 46699 zł brutto
Nazwa produktu	Destylator COMAP RAF 80 - EX II 3G Strefa II - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 80 - EX II 3G Strefa II - chłodnica INOX	Destylator COMAP RAF 80 - EX II 2G Strefa I - chłodnica CU	Destylator COMAP RAF 80 - EX II 2G Strefa I - chłodnica INOX
Marka	COMAP	COMAP	COMAP	COMAP
Pozostałe parametry	Chłodzenie: powietrzne Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 150 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 230 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : CU	Chłodzenie: powietrzne Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 150 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 230 kg Atest: Atex EX II 3G Strefa II Chłodnica : INOX	Chłodzenie: powietrzne Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 150 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 230 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : CU	Chłodzenie: powietrzne Temperatura robocza: 180°C max Waga urządzenia w wersji 2G: 150 kg Waga urządzenia w wersji 3G: 230 kg Atest: Atex EX II 2G Strefa I Chłodnica : INOX
Moc grzewcza [kW]	6.00	6.00	6.00	6.00
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Wydajność destylatora	Do 160 l/12 h	Do 160 l/12 h	Do 160 l/12 h	Do 160 l/12 h
Olej diatermiczny [l]	23.50	23.50	23.50	23.50
Wymiary				
Pojemność destylatora	80 l	80 l	80 l	80 l